
Алюминий/Алюминий Заклепка вытяжная, распорная, широкий бортик

Свойства
- Крепление мягких и хрупких материалов
- Увеличенная погрешность отверстия
- Крепление двух хрупких материалов между собой
- Коррозионная устойчивость соединения
- Возможность окраски в цвета по шкале RAL
- Гильза: алюминий Al Mg 2,5
  Стержень: алюминий Al Mg 2,5







Применение
Фурнитура в биотуалетах.

Технические данные / Нагрузки

Диаметр гильзы d_1, мм	Срез, кН	Разрыв, кН
4,0	0,50	1,00
4,8	0,90	1,10

Установка





Арт. №	Диаметр гильзы d_1, мм	Длина гильзы L, мм	Диаметр сверла, мм	Диаметр и толщина бортика d_2 x K, мм	Толщина пакета материалов E, мм	Кол-во в коробке, шт
01640004018	**4,0**	18,8	4,2–4,5	12,0 x 1,4	1,0–7,0	250
01630004820	**4,8**	20,5	5,0–5,3	14,0 x 1,6	1,0–9,0	200
01630004824		24,5			4,0–12,0	200
G1640004820		20,5		16,0 x 1,6	1,0–9,0	200


Алюминий/Алюминий Заклепка вытяжная, распорная, широкий бортик



Алюминий/Алюминий Заклепка вытяжная, распорная, станд. бортик, с прокладкой

Свойства
- Крепление мягких и хрупких материалов
- Увеличенная погрешность отверстия
- Высокая степень защиты от проникновения воды
- Коррозионная устойчивость соединения
- Возможность окраски в цвета по шкале RAL
- Герметизирующая прокладка из EPDM резины
- Гильза: алюминий Al Mg 2,5
  Стержень: алюминий Al Mg 2,5







Применение
Кровля, автомобильные узлы, крыша трейлеров.

Технические данные / Нагрузки

Диаметр гильзы d_1, мм	Срез, кН	Разрыв, кН
5,2	3,00	1,70
6,4	4,00	2,50

Установка





Арт. №	Диаметр гильзы d_1, мм	Длина гильзы L, мм	Диаметр сверла, мм	Диаметр и толщина бортика d_2 x K, мм	Толщина пакета материалов E, мм	Кол-во в коробке, шт
01650005220	**5,2**	20,5[1)]	5,3–5,6	11,4 x 2,0	0,5–5,0	200
01650005226		26,5			4,5–11,0	200
01650006423	**6,4**	23,5	6,5–6,7	14,0 x 2,6	1,5–6,5	200

[1)] Одобрено Немецким институтом строительной техники DIBt NZ 14.1 4.

Алюминий/Алюминий Заклепка вытяжная, распорная, стандартный бортик, с прокладкой

