


Свойства

- Монтаж не требует заклепочного инструмента
- Быстрый и легкий монтаж
- Коррозионная устойчивость соединения
- Возможность окраски в цвета по шкале RAL
- Гильза: алюминий Al Mg
  Стержень: нержавеющая сталь



Применение


Крепление облицовки, мебельное крепление.




Технические данные / Нагрузки

Диаметр гильзы d_1, мм	Срез, кН	Разрыв, кН
4,8	3,50	1,90

Установка





Арт. №	Диаметр гильзы d_1, мм	Длина гильзы L, мм	Диаметр сверла, мм	Диаметр и толщина бортика d_2 x K, мм	Толщина пакета материалов E, мм	Кол-во в коробке, шт
G1509004808	**4,8**	7,6	5,0 (+0,2)	16,0 x 1,5	2,9–4,4	4000
G1509004810		10,2			4,4–7,0	4000
G1509004813		12,7			7,0–9,5	4000
G1509004815		15,3			9,5–12,1	4000
G1509004818		17,8			12,1–14,6	4000
G1509004820		20,3			14,6–17,1	3000
G1509004823		22,9			17,1–19,7	3000
G1509004825		25,4			19,7–22,2	3000
G1509004828		27,9			22,2–24,8	3000
G1509004830		30,4			24,8–26,5	3000
G1509004835		35,0			26,5–31,5	2000
G1509004840		40,0			33,0–35,5	1500
G1509004845		45,0			43,5–46,0	1500
G1509004850		50,0			43,5–46,0	1500

Алюминий/Нерж. сталь Заклепка забивная, широкий бортик

