Сталь Заклепка с внутренней резьбой, цилиндрический бортик, шестигранная ½

Свойства

- Увеличенное сопротивление прокручиванию в сравнении с цилиндрической гильзой с насечкой
- Облегченная посадка в отверстие
- Материал: сталь оцинкованная




Применение


Системы безопасности автомобиля, крепление декоративных панелей автомобиля.

Технические данные / Нагрузки

Внутренняя резьба D, мм	Срез, кН	Разрыв, кН	Прокручивание, Нм
M4	3,40	7,90	3,30
M5	4,90	9,80	6,20
M6	7,10	19,10	14,70
M8	7,50	19,30	20,00
M12	17,20	44,00	115,00



Установка



Арт. №	Внутр. резьба D, мм	Шестигр. гильзы S_1, мм	Длина гильзы L, мм	Шестигр. отверст., мм	Диаметр и толщина бортика d_2 x K, мм	Толщина пакета материалов E, мм	Кол-во в коробке, шт
0331104006	**M4**	5,9	9,7	6,1	9,0 x 1,0	0,5–2,0	500
0331105007	**M5**	6,9	12,8	7,1	10,0 x 1,0	0,5–3,0	500
0331106009	**M6**	8,9	14,5	9,1	13,0 x 1,5	0,5–3,0	500
0331108011	**M8**	10,9	16,5	11,1	16,0 x 1,5	0,5–3,0	250
0331101216	**M12**	15,9	25,0	16,1	23,0 x 2,0	1,0–4,0	500

Сталь Заклепка с внутренней резьбой, цилиндрический бортик, шестигранная ½

