Сталь Заклепка с внутренней резьбой, уменьшенный бортик, шестигранная


Свойства

- Увеличенное сопротивление прокручиванию в сравнении с цилиндрической гильзой с насечкой
- Материал: сталь оцинкованная



Применение


Системы безопасности автомобиля, крепление декоративных панелей автомобиля.



Технические данные / Нагрузки

Внутренняя резьба D, мм	Срез, кН	Разрыв, кН	Прокручивание, Нм
M4	3,40	7,90	4,10
M5	4,90	9,80	8,00
M6	7,50	19,10	12,00
M8	9,60	29,80	38,00
M10	12,60	43,30	70,00
M12	17,20	>57,80	98,00

Установка



Арт. №	Внутр. резьба D, мм	Шестигр. гильзы S_1, мм	Длина гильзы L, мм	Шестигр. отверстие, мм	Шестигр. бортика S_2, мм	Толщина пакета материалов E, мм	Кол-во в коробке, шт
0311204006	**M4**	5,9	11,0	6,1	6,6	0,5–2,0	500
0311205007	**M5**	6,9	14,0	7,1	7,7	0,5–3,0	500
0311206009	**M6**	8,9	16,0	9,1	9,8	0,5–3,0	500
0311208011	**M8**	10,9	18,0	11,1	11,8	0,5–3,0	250
0311218011			20,5			3,0–5,5	250
0311201013	**M10**	12,9	22,0	13,1	14,0	0,5–3,5	150
0311201216	**M12**	16,0	25,0	16,1	17,5	1,0–4,0	100

Сталь Заклепка с внутренней резьбой, уменьшенный бортик, шестигранная

