Сталь Заклепка с внутренней резьбой, уменьшенный бортик, шестигранная ½


Свойства

- Увеличенное сопротивление прокручиванию в сравнении с цилиндрической гильзой с насечкой
- Облегченная посадка в отверстие
- Потайное крепление
- Материал: сталь оцинкованная



Применение


Системы кондиционирования двери, крепление оборудования.



Технические данные / Нагрузки

Внутренняя резьба D, мм	Срез, кН	Разрыв, кН	Прокручивание, Нм
M4	2,80	7,90	4,60
M5	3,60	9,80	6,20
M6	4,70	19,10	19,00
M8	5,50	29,80	34,00
M10	7,20	40,70	72,00

Установка



Арт. №	Внутр. резьба D, мм	Шестигр. гильзы S_1, мм	Длина гильзы L, мм	Шестигр. отверстие, мм	Шестигр. бортика S_2, мм	Толщина пакета материалов E, мм	Кол-во в коробке, шт
0331204005	**M4**	5,9	10,5	6,1	6,80	0,5–2,0	500
0331204006		6,3		6,4	7,80	0,5–2,0	500
0331205006	**M5**	6,9	12,0	7,1	8,0	0,5–2,5	500
0331205007		7,1		7,2	8,8	0,5–2,5	500
0331206008	**M6**	8,9	14,5	9,1	10,0	0,7–3,0	500
0331206009		9,5	15,0	9,6	10,6	0,7–3,0	500
0331208011	**M8**	10,5	16,0	10,6	12,2	0,8–3,0	250
0331208010		10,9	16,5	11,1	12,0	0,8–3,0	250
0331201013	**M10**	12,9	20,2	13,1	14,0	1,0–3,5	150
0331211013			24,0			3,5–6,0	150

Сталь Заклепка с внутренней резьбой, уменьшенный бортик, шестигранная ½

