Свойства

- Оптимальное соотношение цены и производительности
- Продолжительный срок службы
- Содержат железо
- Предельная рабочая скорость:
  80 м/с — красная полоса на диске
  100 м/с — зеленая полоса на диске




Применение

- Сталь, предел прочности до 800 Н/мм²:
  - общая конструкционная сталь
  - инструментальная сталь
  - закаленная сталь
  - прессованная сталь
- Сталь, предел прочности до 1200 Н/мм²:
  - пружинная сталь
  - подшипниковая сталь
  - азотированная сталь
- Инструментальная сталь, предел прочности более 1300 Н/мм²:
  - быстрорежущая сталь
  - сталь твердостью 60–65 HRC по Роквеллу
- Нержавеющая сталь (только для диска A30S-BF INOX)

Возможное применение:

- Чугун и литейные материалы



Пример условного обозначения:

T010026 A30T-BF PREMIUMFLEX 400x4,0x32,0 T41

A30T-BF Отрезной диск по металлу

Артикул	Диаметр D, мм	Толщина h, мм	Посадочное отверстие d, мм	Форма	Количество в упаковке, шт.
T001774	300	3,5	22,23	T41	25
T001776	300	3,5	25,4	T41	25
T010020	300	3,5	32,0	T41	25
T010022	350	3,5	25,4	T41	10
T010029[1)]	350	2,6	25,4	T41	10
T003771[2)]	350	2,5	32,0	T41	10
T010023	350	3,5	32,0	T41	10
T010025	400	4,0	25,4	T41	10
T010026	400	4,0	32,0	T41	10
T002913[1)]	400	3,2	32,0	T41	10

[1)] Диск A36S-BF (предельная рабочая скорость 80 м/с).
[2)] Диск A60P-BF (предельная рабочая скорость 80 м/с).



A30S-BF INOX Отрезной диск по нерж. стали

Артикул	Диаметр D, мм	Толщина h, мм	Посадочное отверстие d, мм	Форма	Количество в упаковке, шт.
T010008	350	2,6	25,4	T41	10



A30Q-BF Отрезной диск для железнодорожных рельс

Артикул	Диаметр D, мм	Толщина h, мм	Посадочное отверстие d, мм	Форма	Количество в упаковке, шт.
T010032	300	3,5	22,23	T41	25
T010033	300	3,5	25,4	T41	25
T010039	350	3,5	25,4	T41	10

