Свойства

- Высокоэффективные диски с увеличенным сроком службы
- Относительно низкая температура шлифования
- Содержат железо
- Низкий уровень вибрации и шума
- Предельная рабочая скорость 80 м/с




Применение

- Сталь, предел прочности до 800 Н/мм²:
  - общая конструкционная сталь
  - инструментальная сталь
  - закаленная сталь
  - прессованная сталь
- Сталь, предел прочности до 1200 Н/мм²:
  - пружинная сталь
  - подшипниковая сталь
  - азотированная сталь
- Инструментальная сталь, предел прочности более 1300 Н/мм²:
  - быстрорежущая сталь
  - сталь твердостью 60–65 HRC по Роквеллу

Возможное применение:

- Чугун и литейные материалы
- Дерево, краска, лак, пластик



Пример условного обозначения:

H000148 A60 PREMIUMFLEX 125x22,23 T29

Артикул	Шлифование	Диаметр D, мм	Размер абразивного зерна	Посадочное отверстие d, мм	Форма	Кол-во в упаковке, шт.
H000145	черновое	125	A 36	22,23	T27	10
H000144	черновое	125	A 36	22,23	T29	10
H000147	черновое	125	A 40	22,23	T27	10
H000146	черновое	125	A 40	22,23	T29	10
H000149	среднее	125	A 60	22,23	T27	10
H000148	среднее	125	A 60	22,23	T29	10
H000151	среднее	125	A 80	22,23	T27	10
H000150	среднее	125	A 80	22,23	T29	10
H000153	тонкое	125	A 100	22,23	T27	10
H000152	тонкое	125	A 100	22,23	T29	10
H000155	тонкое	125	A 120	22,23	T27	10
H000154	тонкое	125	A 120	22,23	T29	10

Тип A Лепестковый шлифовальный диск по металлу

