# Лепестковые шлифовальные диски по нержавеющей стали

## Свойства

- Высокоэффективные диски с увеличенным сроком службы
- Относительно низкая температура шлифования
- Не содержат железо
- Универсальные диски 2 в 1 (металл/нерж. сталь)
- Низкий уровень вибрации и шума
- Предельная рабочая скорость 80 м/с

## Применение

- Нержавеющая, жаропрочная сталь:
  - аустенитная сталь
  - ферритная сталь
  - жаропрочная сталь
  - мартенситная сталь
  - бессемеровская (кислая) сталь
  - сернистая нержавеющая сталь
- Титан, никелированные сплавы, предел прочности до 1500 Н/мм$^2$
- Все виды черных металлов:
  - общая конструкционная сталь
  - инструментальная сталь
  - азотированная сталь
  - быстрорежущая сталь и др.

## Возможное применение:

- Цветные металлы и их сплавы
- Чугун и литейные материалы
- Дерево, краска, лак, пластик




## Пример условного обозначения:

H000199 ZK60 PREMIUMFLEX 125x22,23 T29

| Артикул | Шлифование | Диаметр D, мм | Размер абразивного зерна | Посадочное отверстие d, мм | Форма | Кол-во в упаковке, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H000196 | черновое | 125 | ZK 36 | 22,23 | T27 | 10 |
| H000195 | черновое | 125 | ZK 36 | 22,23 | T29 | 10 |
| H000198 | черновое | 125 | ZK 40 | 22,23 | T27 | 10 |
| H000197 | черновое | 125 | ZK 40 | 22,23 | T29 | 10 |
| H000200 | среднее | 125 | ZK 60 | 22,23 | T27 | 10 |
| H000199 | среднее | 125 | ZK 60 | 22,23 | T29 | 10 |
| H000202 | среднее | 125 | ZK 80 | 22,23 | T27 | 10 |
| H000201 | среднее | 125 | ZK 80 | 22,23 | T29 | 10 |
| H000204 | тонкое | 125 | ZK 100 | 22,23 | T27 | 10 |
| H000203 | тонкое | 125 | ZK 100 | 22,23 | T29 | 10 |
| H000206 | тонкое | 125 | ZK 120 | 22,23 | T27 | 10 |
| H000205 | тонкое | 125 | ZK 120 | 22,23 | T29 | 10 |

**Тип ZK** Лепестковый шлифовальный диск по нерж. стали