MQLK-STB Универсальный фасадный дюбель с бортиком


Свойства


- Пожароустойчивость F90
- Универсален по материалу использования
- Увеличенная нагрузка за счет 4-х направлений расклинивания
- Увеличенная рабочая зона дюбеля 70 мм
- Отличные показатели нагрузки при использовании в пустотелых материалах
- Длинные дюбели имеют усиленную конструкцию «шейки»
- Отсутствие контактной коррозии благодаря широкому бортику
- Изготовлен из высококачественного полиамида PA6
- Сквозной монтаж



Применение

Фасадные и кровельные подконструкции, вентилируемые фасады, общестроительные работы, стальные профили. Идеально для установки в пустотелый кирпич.







Технические данные / Нагрузки

	Бетон C20/25 Вырыв, кН	Пустотелый кирпич Вырыв, кН	Ячеистый бетон Вырыв, кН
MQLK 10	1,6	1,1	0,5

Внимание! Сверление без удара в пустотелом кирпиче и ячеистом бетоне.
Показатели действительны только при использовании стопорных шурупов MUNGO.
Нагрузки рекомендуемые. 1 кН ≈ 100 кг.



Установка



Артикул	Диаметр дюбеля и бура d_0, мм	Длина дюбеля L, мм	Полезная длина t_{fix}, мм	Диаметр шурупа d_s, мм	Длина шурупа L_s, мм	Насадка	Кол-во в упаковке, шт.
1060308	10	80	10	7	85	SW13	50
1060310	10	100	30	7	105	SW13	50
1060312	10	120	50	7	125	SW13	50

MQLK-STB Универсальный фасадный дюбель с бортиком со стопорным шурупом с прессшайбой (оцинкованная сталь)



Артикул	Диаметр дюбеля и бура d_0, мм	Длина дюбеля L, мм	Полезная длина t_{fix}, мм	Диаметр шурупа d_s, мм	Длина шурупа L_s, мм	Насадка	Кол-во в упаковке, шт.
1060308F	10	80	10	7	85	SW13	50
1060310F	10	100	30	7	105	SW13	50
1060312F	10	120	50	7	125	SW13	50

MQLK-STBf Универсальный фасадный дюбель с бортиком со стопорным шурупом с прессшайбой (горячеоцинкованная сталь)



Артикул	Диаметр дюбеля и бура d_0, мм	Длина дюбеля L, мм	Полезная длина t_{fix}, мм	Диаметр шурупа d_s, мм	Длина шурупа L_s, мм	Насадка	Кол-во в упаковке, шт.
1070308	10	80	10	7	85	SW13	50
1070310	10	100	30	7	105	SW13	50
1070312	10	120	50	7	125	SW13	50

MQLK-STBr Универсальный фасадный дюбель с бортиком со стопорным шурупом с прессшайбой (нерж. сталь A4/316)

