MPD Дюбель для креплениия профиля

Свойства

- Дюбель с шурупом имеет Европейский Допуск
- Пожароустойчивость F90
- Отсутствие контактной коррозии благодаря широкому бортику
- Большой усиленный бортик (Ø17мм) предотвращает повреждение поверхности прикрепляемого материала
- Дюбель изготовлен из высококачественного полиамида PA6
- Сквозной монтаж



Применение


Стальные профили, фасадные и кровельные подконструкции, общестроительные работы.




Технические данные / Нагрузки

	Бетон C20/25 Вырыв, кН	Полнотелый кирпич Вырыв, кН
MPD 8	0,5	0,4

Нагрузки рекомендуемые. Коэффициент безопасности 5. 1 кН ≈ 100 кг.
Нагрузки на вырыв и срез в соответствии с сертификатом Z-21.2-177.



Установка



MPD-S Дюбель для крепления профиля (оцинкованная сталь)

TORX

Артикул	Диаметр дюбеля и бура d_0, мм	Длина дюбеля L, мм	Полезная длина t_{fix}, мм	Диаметр шурупа d_s, мм	Длина шурупа L_s, мм	Насадка	Кол-во в упаковке, шт.
1160805	8	50	2	5,5	55	T30	100
1160806	8	60	10	5,5	65	T30	100
1160808	8	80	30	5,5	85	T30	100
1160810	8	100	50	5,5	105	T30	100



MPD-Sr Дюбель для крепления профиля (нержавеющая сталь A4/316)

TORX

Артикул	Диаметр дюбеля и бура d_0, мм	Длина дюбеля L, мм	Полезная длина t_{fix}, мм	Диаметр шурупа d_s, мм	Длина шурупа L_s, мм	Насадка	Кол-во в упаковке, шт.
1165806	8	60	10	5,5	65	T30	100
1165808	8	80	30	5,5	85	T30	100
1165810	8	100	50	5,5	105	T30	100

