MSS Анкер с высокой степенью расклинивания


Свойства


- Контролируемое расклинивание
- Оцинкован, толщина покрытия > 5 мкм
- Предварительный или сквозной монтаж



Применение

Крепление инженерных систем, стальных профилей и т.д.







Технические данные / Нагрузки

	Бетон C20/25 Вырыв, кН	Бетон C20/25 Срез, кН	Мин. толщина базов. материала h_{min}, мм	Момент затяжки T_{inst}, Нм
M6	3,3	6,8	70	6,5
M8	4,8	8,7	80	15
M10	6,2	13,7	100	27
M12	9,7	19,9	120	50
M16	12,0	25,6	190	120

Нагрузки рекомендуемые, указаны для одиночных анкеров.
Коэффициенты безопасности бетон — 3, сталь — 2,2. 1 кН ≈ 100 кг.



Установка



Артикул	Диаметр анкера и бура d_0, мм	Длина анкера L, мм	Глубина отверстия h_1, мм	Резьба	Количество в упаковке, шт.
1240604AM	12	45	55	M6	50
1240805AM	14	50	65	M8	50
1241006AM	16	60	75	M10	50
1241207AM	20	75	90	M12	25
1241611AM	25	115	135	M16	10

MSS Анкер с высокой степенью расклинивания (оцинкованная сталь)

